



PERFORADORA TESTIGUERA



MARCA
SANDVIK

SERIE
DE

MODELO
710

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

I - GENERALIDADES:

CARRO ORUGA	8.500 kg
PERFORADORA	7.200 Kg
DIMENSIONES largo x alto x ancho (m)	9,10 x 2,20 x 2,25

II.-VENTAJAS:

Perforadora tipo Testiguera pesada apta para sondeos profundos para extracción de testigo continuo y con sistema "wire-line" en Ø P, H, N y B

III - DATOS TECNICOS:

Motor	Cummins QSB6.7, 6 CIL
Potencia	180 CV
Fuerza extracción	20500 lbf
Rotación	110 a 1.500 rpm
Par rotación	3660 Nm

IV - OTRAS CARACTERISTICAS:

Cabrestante	17200 lbf
Paso central cabeza rotación	4"
Longitud varilla	6.000 mm
Torre	Celosía
Bomba de lodos Trido 140	140 l/min
Bomba hidraulica presion/caudal	1.000 psi/68 l/min

Perforadora con capacidad hasta 1.126 m., en Ø NQ

Depth cap.	B*	N*	H*	P
Meter	1 300	1 000	680	465
Feet	4 265	3 281	2 230	1525

Weight and Dimensions		
A	2,25 m	7 ft 2 in
B	9,1 m	30 ft 2 in
Width	2,2 m	7 ft 2 in
Weight*	7200 kg	15 875 lb

