



**GRUPO**

**FABRICANTE**

**MODELO**

**CABLEADORA**

**Atlas Copco**

**CABLETEC UV2**



**Dimensiones**

Longitud	8501 / 13408 mm
Altura	3100 mm
Anchura	2364 mm

**Motor Diésel**

Modelo	Deutz TCD 2013 L42V
Potencia	113 kW (Tier 3, Stage IIIA)

**Sistema Eléctrico**

Características	400 V – 24 V / 50 (Hz)
Potencia	30 kW

**Unidad de cemento**

Caudal bomba	30 l/min
Presión max. bombeo	70 bar
Peso max. cemento	500 kg

**Brazo**

Modelo	Telescópico multidireccional sobre el que se monta la unidad de bulonado
--------	--

**Componentes**

Manguera lechada	Longitud 40 m
Carrete cable acero	800 m (800 kg)
Diámetro cable	15,2 mm
Cortador cable	Guillotina hidráulica, dejando 150 mm libres
Dobladora cable	Hidráulica
Manguera de agua	3/4" de 100 m
Presión	Max. 175 bar
Diámetros	51 – 64 mm

**Sistema Control**

Modelo	Control remote por radio
Cabina	Canopy (FOPS / ROPS)
Fire suppression system	Ansul, 6 nozzles (Manual system)

